

Mechanical characteristics

cables

Mechanische Eigenschaften

Kabel

- G48 (1.6/7.3): 1.6/7.3 AF Draka,
- 75160 AF(1.6/7.3) Syntronic, 7731A Belden HDTV,
- (b) CME-163 Nordix, Image 2000 Argosy, LMR-400-75 TMS, (c)
- (a) SDV-HD Canford,
- TEPASS KTV 1.6/7.3C Bedea Videokabel,
- TEPASS KTV 1.6/7.3CV BEDEA Videokabel,
- (c) VHD1100 GEPCO

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

IEC 60169-8
A3312
Crimp
Crimp

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3 / GD-ZnAl4Cu1
Cu SF w
PTFE
NBR

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Cu2Ni5 / Zn/Cu6Ni6
Ni5

Electrical characteristics

impedance
return loss

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

75 Ω
typ.: 1 GHz - 36 dB;
2 GHz - 31 dB;
3 GHz - 29 dB

Environmental



operating temp.
RoHS compliant

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

-20°C / +80°C
2002/95/EC

(c)

				2005	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	17.05.	JA	
				gepr./appr.	19.05.05	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	BNC-Kabelstecker BNC Straight Plug		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unteri./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
				K	J01002A0054		
Änd./rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	EWA50040-30		Original: DIN A4
c	22000	08.07.10	KL				
b	19153	04.09.07	KL				
a	16976	07.09.05	JA				